



TRIKY

Cardine regolabile anti-vento

Il nuovo cardine regolabile **TRIKY** unisce precisione, robustezza e protezione dal vento. Disponibile in varie lunghezze di gambo M12, ha il tappo di protezione superiore sostituibile con un kit anti-vento opzionale abbinato all'altezza della bandella. Disponibile anche nella versione su piastra.



Caratteristiche tecniche:

Regolazione in altezza fino a 5 mm

Perno infilabile dall'alto: facilita il montaggio dell'anta in cantiere

Grani inox e boccola in nylon pre-assemblati

Kit anti-vento opzionale per sicurezza anti-scardinamento anta

Ampia possibilità di personalizzazione finiture RAL su richiesta

COVER SYSTEM
502



REDD
OPEN INNOVATION

info@redd-open.com - www.redd-open.com

REDD IS PART OF THE
COMUNELLO GROUP
THE OPENING COMPANY

KIT ANTI-VENTO con vite in acciaio inox:
sicurezza anti-scardinamento anta in
caso di forte vento (opzionale a seconda
dell'altezza della bandella)

TAPPO SUPERIORE
per **versione standard**
(fornito di serie)

PERNO INFILABILE DA SOPRA LA BANDELLA:
facilita e velocizza il montaggio dell'anta in cantiere

PERNO DI SOLLEVAMENTO BANDELLA IN
ACCIAIO: regolazione verticale max 5 mm

BOCCOLA DI
PROTEZIONE
IN NYLON per evitare
ruggine, usure e
cigolii

Base per cardine
avvitabile
su piastra
(opzionale)

GAMBO
M12 x 90/120/150 mm

GRANI IN ACCIAIO INOX: M5x5 (sicurezza)
ed M6x10 (regolazione in altezza)



Possibili combinazioni



= H 34 mm



= H 38 mm



= H 40 mm



Base cardine
su piastra
Cod. B712L004P502



M12 x **90 mm** - Cod. B783L009P502



M12 x **120 mm** - Cod. B783L014P502



M12 x **150 mm** - Cod. B783L015P502



Kit anti-vento «**34**»
spessori **3 + 5 mm**

Cod. B783L010P502



Kit anti-vento «**38**»
spessori **7 + 5 mm**

Cod. B783L011P502



Kit anti-vento «**40**»
spessori **7 + 7 mm**

Cod. B783L012P502